

ZAPREMNINA	PROMJER mm	UKUPNA VISINA mm
1250 L	1115	1850
1500 L	1115	2100
2000 L	1115	2600
2450 L	1115	3100
2000 L	1274	2100
2600 L	1274	2600
3250 L	1274	3100
3900 L	1274	3600
2600 L	1433	2200
3450 L	1433	2700
4240 L	1433	3200
5000 L	1433	3700
4150 L	1593	2750
5100 L	1593	3250
6100 L	1593	3750
8100 L	1593	4750
10 100 L	1593	5750
5000 L	1752	2750
6200 L	1752	3250
7450 L	1752	4250
9850 L	1752	4750
12 200 L	1752	5750
6000 L	1911	2760
7450 L	1911	3260
8850 L	1911	3750
11 700 L	1911	4750
14 600 L	1911	5750
8750 L	2070	3270
10 400 L	2070	3770
13 800 L	2070	4770
17 100 L	2070	5770
10 200 L	2230	3350
12 200 L	2230	3850
16 100 L	2230	4850
20 000 L	2230	5850

STANDARDNA OPREMA	DODATNA OPREMA
KONUSNE EKSCENTRIČNE PODNICE	NOGE ZATVORENE
VRATA GORNJA FI 200 mm	NOGE ZATVORENE PODESIVE
VRENJAČA DN 50	DUPLI PLAŠT ZA HLAĐENJE
VRATA DONJA OVALNA 420X340	DUPLI PLAŠT ZA GRIJANJE
ČISTI ISPUST VENTIL 5/4"	
TOTALNI ISPUST VENTIL 5/4"	
NIVOKAZ ½" CIJEV FI 16 mm	
TERMOMETAR ANALOGNI	
ČAHURA ZA TEMP. SONDU	
OSLONAC ZA LJESTVE	
PROBNA PIPA 3/8"	
NOGE STANDARDNE	

POSUDE SU IZRAĐENE OD INOX LIMA AISI 304 BA IZVANA KRUŽNO BRUŠEN